

Technische Angaben

- Theateradresse: ThiK Kronengasse 10, CH- 5400 Baden,
+41 (0)56 222 87 49 | www.thik.ch
- Theaterraum: Gewölbekeller weiss, mit flexiblem Bühnen-/Zuschauerraum, variabler Bestuhlung, normalerweise mit 1.00m Vorbühne: 112 Plätze (1.30m Distanz zur 1. Stuhldreihe) (maximal 132 Sitzplätze bei 3.70m Bühnentiefe)
Nummerierte Sitzplätze! **gesperrte Plätze im Saal müssen bis 40 Tage vor der Vorstellung der Theaterleitung gemeldet werden.**
- Foyer: mit Bar, Zuschauer:innengarderobe und WC (siehe «Angaben zum Foyer»)
- Zugang: Zufahrt, Haupteingang (160x160cm) Kronengasse 10, via Treppe hinunter, oder von der Limmatpromenade (120x180 cm) über 2 Stufen (keine Zufahrt). Max. Objektgrösse: via Zuschauereingang 110 x 160cm, via Garderobe 80 x 220cm)
- Technik: Nik Tobler +41 (0)78 76 76 190
Frizz Ott +41 (0)79 416 57 66
technik@thik.ch
- Bühne: Bühnenraum: schwarz | Boden: dunkelgrau
Breite: 6.20m Tiefe: 4.70m tief.
Tiefe nach Absprache veränderbar. (3.70m + 1m Vorbühne, Bühnentiefe von 3.70m bis 12.20m möglich) Dies hat direkten Einfluss auf die möglichen Zuschauer:innenplätze.
Höhe: 3.51m in der Mitte bis zur Unterkante Scheinwerfergestänge, 2.50m an der Seite. Siehe: [Plan Theatersaal](#)
Max. Bühnenbilder im Gewölbe: auf 2.50m Höhe → max. 6.00m Breite;
auf 3.00m Höhe → max. 4.80m Breite;
auf 3.50m Höhe → max. 2.00m Breite.
- Künstlerinnengarderobe: Total 5 Plätze:(eigener Zugang durchs Foyer und direkter Zugang zur Bühne)
- 2 Plätze neben der Bühne (Garderobe Nebenbühne)
- 3 Plätze durch eine Türe getrennt mit eigenem WC und Dusche
- Projektion:
- Leinwand: H 2.2m x B 2.9m
- Beamer: Epson EH-TW3600 nativ 16:9 / Anschluss HDMI oder VGA

Licht: Gesamtstromanschluss: **3x40A**

Steuerung: hinten rechts im Zuschauerraum

Ion von ETC mit 2 Faderwing à 20 Submaster. Maximal 2 DMX-Universen.

Leistungsregler: (im Bühnennebenraum):

36 Kanäle: 18 Kanäle von «se» + 3x6 Kanäle «Strand ACT 6+», (alle DMX fähig, je 2.3 kW), normalerweise zusätzlich 1 Dimmerrack «ACT 6+» mit 6 DMX Kanäle à 2.3 kW, somit 42 Kanäle.

unabhängiges Saallicht und 1 Schaltkanal (10A) nicht DMX.

Fix-Stromanschlüsse:

1 CEE 32/5 (3 x 400V, 32 A), 1 CEE 16/5 (3 x 400V, 16 A), mit diversen Übergangskabeln, 4 separat abgesicherte T13 (230V, 10 A)

Scheinwerfer, alle mit Scheinwerferhaken und Sicherungsseil:

6 F	500W	Strand Minim	7-53°
3 Led F	≈600W	Arri L5-C RGBW	14-50°
8 Led F	≈1kW	ETC ColorSource V Fresnel	13-44°
6 PC	500W	Strand Minim	12-65°
6 PC	650W	Strand Prelude	7.5-55°
2 PC	1kW	Strand Cantata	4.2-49°
4 Profiler	650W	Strand Prelude	28-40°
4 Profiler	600W ≈1kW	Strand SL	23-50°
4 Profiler	300W	Spotlight Miniprofil	20-40°
4 Profiler	800W≈1.2kW	Selecon Pacific	45-75°
		Zusätzlich 2 Linsentuben	90°
3 Led Profiler	≈700W	ETC S4 Luster+	25-50°
12 Par	575W	ETC S4	11-51° 4 verschiedene Linsen
2 Led Par	≈700W	ETC S4 Luster+ D60	25-70° 4 verschiedene Linsen
4 Fluter symmetrisch	500W	Selecon Hui	
3 Fluter asymmetrisch	500W	Selecon Hui	
1 Fluter symmetrisch	500W	Strand Nocturn	
6 Pinspot	30W	Par36	2°
1 Verfolger	1kW	Pami HV	0-14°
2 Stative mit Ausleger			
8 Bodenstative			

- Ton: Steuerung: hinten rechts im Zuschauerraum
- Mischpult: Soundcraft Digital-Mixer Si Compact 16 – 16in/16out
- Stagebox: Soundcraft Digital Mini Stagebox 16R Cat5 Madi – 16in/8out
- PA: Front: 2 Stk. Turbosound iQ10 Aktivlautsprecher
- Monitor: Monitor/Nearfill: 2 Stk. Genelec Aktiv LS 8240A DSP + Aktiv Subwoofer 7050B
Monitor frei platzierbar: 2 Stk. Db FM-12 Aktiv Monitoren (nicht Fliegend)
2 Stk. Lautsprecher-Stativ
- Kleine LS: 6 Stk. Genelec Aktiv-Monitor Lautsprecher 8020B
- Funkstrecke: 3 Stk. Sennheiser EW-D Handsender Niere e835 Kapsel
3 Stk. Bodypack inkl. DPA Headset Kugel FIO66F00-2 sowie Lavalier ME2
Total 4 Stk. Empfänger Sennheiser EW-D Band: Q1-6
- Mikrofone: 2 Stk. Shure Hand Niere SM58
1 Stk. Shure Hand Niere BETA 57A
2 Stk. Shure Stab Kond. Niere SM137
1 Stk. Neumann Hand Kond. Niere sw KMS104
- Mik-Stativ: 2 Stk. K&M Mikrofonstativ standart grau Galgen feste Länge
2 Stk. K&M Mikrofonstativ standart grau Galgen ausziehbar
1 Stk. K&M Mikrofonstativ einhand mit Rundsockel grau
2 Stk. K&M Mikrofonstativ halbhoch schwarz 259
- DI-Box: 4 Stk. Samson aktive DI-Box mono MDA1
2 Stk. Monacor passive DI-Box mono DIB-100
1 Stk. Monacor passive DI-Box stereo DIB-102
1 Stk. Palmer passive Line-Isolation Box PLI-02 stereo
- CD Spieler: Tascam CD01U PRO mit Autopause
Sony Discman
- MiniDisc: Sony MDS-JE700 mit Autopause
- Piano: Flügel: Steinway A 188 für Bühne
Klavier: Yamaha «P2» für Foyer