

## Technische Angaben

- Theateradresse: ThiK Kronengasse 10, CH- 5400 Baden,  
+41 (0)56 222 87 49 | [www.thik.ch](http://www.thik.ch)
- Theaterraum: Gewölbekeller weiss, mit flexiblem Bühnen-/Zuschauerraum, variabler  
Bestuhlung, normalerweise mit 1.00m Vorbühne: 112 Plätze (ohne 1. Stuhlreihe)  
(maximal 132 Sitzplätze bei 3.70m Bühnentiefe)  
Nummerierte Sitzplätze! **gesperrte Plätze im Saal müssen bis 40 Tage vor der  
Vorstellung der Theaterleitung gemeldet werden**
- Foyer: mit Bar, Zuschauergarderobe und WC (siehe «Angaben zum Foyer»)
- Zugang: Zufahrt, Haupteingang (160x160cm) Kronengasse 10, via Treppe hinunter, oder  
von der Limmatpromenade (130x180 cm) über 2 Stufen (keine Zufahrt). Max.  
Objektgrösse: via Zuschauereingang 110 x 160cm, via Foyer 80 x 220cm)
- Technik: Nik Tobler +41 (0)78 76 76 190  
Frizz Ott +41(0)79 416 57 66  
[technik@thik.ch](mailto:technik@thik.ch)
- Bühne: Bühnenraum: schwarz | Boden: dunkelgrau  
  
Breite: 6.20m Tiefe: 4.70m tief.  
Tiefe nach Absprache veränderbar. (3.70m + 1m Vorbühne, Bühnentiefe von  
3.70m bis 12.20m möglich)  
Höhe: 3.51m in der Mitte bis zur Unterkante Scheinwerfergestänge, 2.50m an  
der Seite. Siehe: [Plan Theatersaal](#)  
Max. Bühnenbilder im Gewölbe: auf 2.50m Höhe → max. 6.00m Breite;  
auf 3.00m Höhe → max. 4.80m Breite;  
auf 3.50m Höhe → max. 2.00m Breite.
- Künstlergarderobe: Total 5 Plätze:(eigener Zugang durchs Foyer und direkter Zugang zur Bühne)  
- 2 Plätze neben der Bühne (Garderobe Nebenbühne)  
- 3 Plätze durch eine Türe getrennt mit eigenem WC und Dusche
- Projektion:
- Leinwand: H 2.2m x B 2.9m
- Beamer: Epson EH-TW3600 nativ 16:9 / Anschluss HDMI oder VGA

Licht: Gesamtstromanschluss: 3x40A

Steuerung (hinten rechts im Zuschauerraum):  
Standard: Ion von ETC mit 2 Faderwing à 20 Submaster. Maximal 2 DMX Universen.

Leistungsregler (im Bühnennebenraum):  
36 Kanäle: 18 Kanäle von «se» + 3x6 Kanäle «Strand ACT 6+», (alle DMX fähig, je 2.3 kW), normalerweise zusätzlich 1 Dimmerrack «ACT 6+» mit 6 DMX Kanäle à 2.3 kW, somit 42 Kanäle unabhängiges Saallicht und 1 Schaltkanal (10A) im Steuerpult integriert.

zusätzlicher Stromanschluss:  
1 CEE 32/5 (3 x 400V, 32 A), 1 CEE 16/5 (3 x 400V, 16 A), mit diversen Übergangskabeln, 4 separat abgesicherte T13 (10 A)

Scheinwerfer, alle mit Scheinwerferhaken und Sicherungsseil:

6 F	500W	Strand Minim	7-53°
3 Led F	≈600W	Arri L5-C RGBW	14-50°
6 PC	500W	Strand Minim	12-65°
6 PC	650W	Strand Prelude	7.5-55°
2 PC	1kW	Strand Cantata	4.2-49°
4 Profiler	650W	Strand Prelude	28-40°
4 Profiler	600W ≈1kW	Strand SL	23-50°
4 Profiler	300W	Spotlight Miniprofil	20-40°
4 Profiler	800W≈1.2kW	Selecon Pacific	45-75°
		Zusätzlich 2 Linsentuben	90°
3 Led Profiler	≈700W	ETC S4 Luster+	25-50°
8 Par	575W	ETC S4	11-51° 4 verschiedene Linsen
2 Led Par	≈700W	ETC S4 Luster+	25-70° 4 verschiedene Linsen
4 Fluter symmetrisch	500W	Selecon Hui	
3 Fluter asymmetrisch	500W	Selecon Hui	
1 Fluter symmetrisch	500W	Strand Nocturn	
8 Pinspot	30W	Par36	2°
1 Verfolger	1kW	Pami HV	0-14°
2 Stative mit Ausleger			

**Ton:**

- Mischpult:** Soundcraft Digital-Mixer Si Compact 16 – 16in/16out
- Stagebox:** Soundcraft Digital Mini Stagebox 16R Cat5 Madi – 16in/8out
- PA/Monitor:** Front: 2 Stk. Turbosound iQ10 Aktivlautsprecher  
Monitor/Back: 2 Stk. Genelec Aktiv LS 8240A DSP + AktivSubwoofer 7050B  
Monitor frei platzierbar: 2Stk. Db FM-12 Aktiv Monitoren
- Kleine LS:** 6 Stk. Genelec Aktiv-Monitor Lautsprecher 8020B
- Funkstrecke:** Sennheiser EW100 G3 mit Handsender Niere e935 Kapsel  
Sennheiser EW100 G3 mit Handsender Niere e835 Kapsel  
Sennheiser EW100 G2 mit Bodypack inkl. DPA Headset Kugel FIO66F00-2  
Sennheiser EW100 G2 mit Bodypack inkl. DPA Headset Kugel FIO66F00-2
- Mikrofone:** Neumann Hand Kond. Niere sw KMS104  
2 Stk. Shure Hand Niere SM58  
1 Stk. Shure Hand Niere BETA 57A  
2 Stk. Shure Stab Kond. Niere SM137
- Mik-Stativ:** 2 Stk. K&M Mikrofonstativ standart grau Galgen feste Länge  
2 Stk. K&M Mikrofonstativ standart grau Galgen ausziehbar  
1 Stk. K&M Mikrofonstativ einhand mit Rundsockel grau  
2 Stk. K&M Mikrofonstativ halbhoch schwarz 259
- DI-Box:** 4 Stk. Samson aktive DI-Box mono MDA1  
2 Stk. Monacor passive DI-Box mono DIB-100  
Monacor passive DI-Box stereo DIB-102  
Palmer passive Line-Isolation Box PLI-02 stereo
- CD Spieler:** Tascam CD01U PRO mit Autopause / Discman
- MiniDisc:** Sony MDS-JE700 mit Autopause
- Piano:** Flügel: Steinway A 188 für Bühne  
Klavier: Yamaha «P2» für Foyer